

佑星興業有限公司  
YOU XING ENTERPRISE CO.,LTD

桃園縣龜山鄉振興路1173-1號  
No.1173-1, Jhensing Rd., Gueishan Township, Taoyuan County 333,  
Taiwan (R.O.C.)

TEL: 03-350-3435 359-5328 FAX : 03-350-2549

產品物性規範表

產品品名：TCI-800-25A(玻纖)

貼合面：底紙0.125mm白雙PE雙淋膜紙

基材：0.09玻璃纖維布

說明：熱傳導效果佳

用途：適用於電腦及附屬週邊產品散熱用

如應用領域：■ Heat sink (散熱模組)

- Power supply (電源供應器)
- 電源、電壓轉換器等
- 主機板散熱LED

尺寸：1250m/m\*50M

導熱係數(K): >1.0W/m.K(委外測試)

操作環境：溫度:18°C~25°C，濕度:55%±10%

物性規範：

上膠厚度(A/B面)： A：0.10mm~0.11mm

B：0.10mm~0.11mm

總厚度： 0.24mm~0.26mm

黏著力Peeling Adhesion (A/B面)： A面平均1720，B面平均1750  
(PSTC-1) g/2.5cm

初期力(A/B面)： < 4.8 cm  
(PSTC-6#14ball)

保持力(A/B面)： > 48 hrs  
(PSTC-7) 1kg/2.5cm\*2.5cm

耐溫保持力(A/B面)： > 8 hrs  
(PSTC-7)耐溫-30~150°C 1kg/2.5cm\*2.5cm

備註：

(1)試驗溫度23±5°C及溼度55%RH±10%RH

(2)保存環境為20°C~30°C，避免放置溼度過高的地方

(3)保存期限一年

(4)以上數據僅供參考，實際情況須依客戶測試後效果為準

核准:黃振亮 審查:林書淵 製表人:蔡佳容